



ELEKTRO-BIKE EXCLUSIV DELUXE

ANHÄNGERKUPPLUNGSTRÄGER FÜR BIS ZU 2 ELEKTROFAHRRÄDER



PATENTIERT

NEU!
E-BIKE





ELEKTRO-BIKE EXCLUSIV DELUXE

✓ LIFT-/ UND ABSENKAUTOMATIK

✓ HOCH- UND ABKLAPPBAR AUS ALUMINIUM

✓ UMRÜSTBAR ALS SKITRÄGER

- **Liftautomatik** – ein integrierter Federzug zieht den Träger ohne Kraftaufwand aus dem abgesenkten Zustand wieder in den Fahrbetrieb und garantiert ein gefedertes, vorsichtiges Absenken
- **Hochklappbar** (2) – bei Leerfahrt kann der Träger hochgeklappt auf der Anhängerkupplung verbleiben. Einfache Montage, platzsparende Aufbewahrung. Der Lichtbalken ist drehbar
- **Patentiertes Schnellverschlussystem** (1) garantiert eine schnelle und einfache Montage
- **Abklappmechanismus** (3) – der Kofferraum bleibt jederzeit zugänglich
- **Umrüstbar** (5) als Ski & Snowboardträger mit dem Umrüstsatz Art.Nr. 6201965 (siehe Fabbri-Katalog S. 7)
- Alu-Lichtanlage teleskopisch auf die Wagenbreite ausziehbar und Alu-Einschiebnummernschildhalter (im hochgeklappten Zustand orientierbar)
- Gleichschließende Diebstahlsicherung (1), ein Schlüssel verschließt Fahrräder und Träger an der Kupplung
- Hochwertige Verarbeitung aus elektroverschweisstem Aluminium, garantiert eine erhöhte Stützlast auch in extremen Situationen und den sicheren Transport von Elektrofahrrädern
- Kabelführung für die Anschlusskabel an der Unterseite der Radaufnahmen
- Stabile gummiummantelte Edelstahlseile (siehe Fabbri-Katalog S. 6) an den Haltearmen garantieren einen sicheren Halt
- Passend für Reifenbreite bis 51 mm – Radstand bis max. 1330 mm und Fahrräder mit einer Rahmenstärke von \varnothing 30 – 50 mm, mit Verlängerung Art.Nr. 6201797 (siehe Fabbri-Katalog S. 6) von \varnothing 54 – 65 mm Rahmenstärke. Bei Befestigung an der Sattelstütze universal passend
- Für alle ALU-Anhängerkupplungen geeignet
- Keine Vorführung beim TÜV notwendig! VCA-Prüfung
- Maximale Zuladung 60 kg
- Vormontiert
- Zubehör Auffahrhilfe (6) Rampa Art.Nr. 6201967 (siehe Fabbri-Katalog S. 6)

Produkt	Art.Nr.							
Elektro-Bike Exclusiv Deluxe 2	6201981	2	13-polig	•	20,4 kg	1	6	\varnothing 30 - 50 mm

MAXIMALE ZULADUNG BEI ZULÄSSIGER STÜTZKRAFT

	Eigengewicht des Trägers	Max. Rädergewicht
50 kg	20,4 kg	29,6 kg
75 kg	20,4 kg	54,6 kg
80 kg	20,4 kg	59,6 kg
100 kg	20,4 kg	79,6 kg

